## 運航 始動 前点検

## 日付:H 年 月 日 責任者:

項目		点検方法等			チェック
	I	PWC			
1	換気	シートをはずし、艇体内部の換気			
2	ハル・外板	船体の損傷や傷、ダメージ等の確認			
3	ハッチ	ビルジの確認、内部の損傷、パッキン、ロックの確認			
4	ハンドル	動き、ステアリングノズルの連動			
5	スロットル	レバーの作動状態、ワイヤーの状態、レバーの戻り確認			
6	シフト	作動状態、リバースゲートの連動			
7	リバースゲート	破損の有無、シフトとの連動			
8	ジェットインテーク	破損、異物の付着やつまりの確認			
9	ジェットノズル	破損、異物の付着やつまりの確認			
10	フッドデッキ	破損の確認			
11	ドレンプラグ	Oリング、破損、取り付け			
12	テザーコード	破損の有無			
13	エンジン外観	換気、ビルジの確認、外観のチェック			
14	バッテリー	取り付け状態、ブリーザーホースの損傷、			
15	バッテリー接続	端子の錆、接続 I号(ターミナル&クワガタ2)			
16	デジタルパネル確認	軽くスタートボタンを押し表示の確認	アワメータ: H	燃料:下から	メモリ
17	燃料 目視	タンクを目視し <b>%</b> で記載	; !	<i></i>	
18	電装品	,			
19	燃料系統	燃料系統の破損、漏れ、セジメンタ			
20	燃料タンクキャップ	締り、圧抜き			
21	エンジンオイル	油量の確認、汚れや乳化による白濁のチェック			
22	シート	破損の有無、パッキン、取り付け確認			
その他					
	備品	中身、搭載条件など	搭載個数	備考	
常時	法廷備品バック (I号艇用 赤)	法廷備品(船検書類、信号紅炎)、予備テザー			
		クラブ備品(タオル、ナイフ、ライト、工具)、タオル			
準 常時	マスク				
	グローブボックス用タオル	ジップロック入り(常時搭載したまま)			
	ロングペンチノーズ				
必要時	アンカー	タオルで包み、前ハッチ内に固定			
	バンジーロープ				
	係船索	どちらか最低1本は搭載(1本搭載は義務)			
		++0+			
	スレッド固定用ロープ	左右2本			